



Surveillance des nappes phréatiques  
OTT ecoLog 800 – solution complète et économique pour la mesure du niveau d'eau et de la conductivité, avec enregistreur de données et modem GSM/GPRS

## OTT ecoLog 800

Surveillance exhaustive des nappes phréatiques

OTT ecoLog 800 est un système compact conçu pour surveiller le niveau, la température et la conductivité de l'eau. Le système comprend, outre les capteurs, tous les composants nécessaires à l'enregistrement et la télétransmission de données. Divers protocoles de transmission assurent une grande flexibilité. Un concept intelligent, des composants de qualité, une grande autonomie des piles et le diagnostic à distance garantissent l'exhaustivité des données avec un effort minimal.

La technologie utilisée pour mesurer le niveau d'eau s'est imposée dans le monde entier pour de nombreuses applications. En complément de la cellule de mesure de pression à membrane céramique et du capteur de température précis, la sonde comporte une cellule de mesure de conductivité à 4 électrodes en graphite. Celle-ci est caractérisée par sa robustesse mécanique et sa résistance aux impuretés. Les erreurs de mesure dues aux effets de polarisation sont pratiquement exclues.

L'interface infrarouge de l'unité de communication est aisément accessible et facilite la configuration et le contrôle des données localement. De même, le remplacement de la pile, du dessicant et de la carte SIM sur le site de mesure est simple et rapide, si bien que le temps d'arrêt du système lors de maintenance est minime.

# Hydrologie quantitative





## OTT ecoLog 800 – moins d'effort, plus de précision

### Fonctions et avantages

- Mesure et enregistrement du niveau d'eau, de la température, de la conductivité, de la salinité et de la valeur TDS (concentration en corps solides dissous)
- Télétransmission intégrée en mode push – plus besoin de lire la mémoire sur place ni d'appeler la station
- Plusieurs possibilités de transmission ( SMS, HTTP, FTP, e-mail ), alarme en cas de dépassement de seuil
- Informations d'état et messages d'avertissement (SMS/e-mail) pour le télédiagnostic
- Installation de l'ensemble du système dans des tubes de forage (de 2" et plus) ou des puits et donc à l'abri des détériorations
- Montage rapide grâce aux plateaux d'adaptation ou à l'anneau de suspension
- Branchement de différentes antennes possible, pour une installation répondant aux besoins de l'utilisateur
- Logiciel de paramétrage intuitif avec aide en ligne pour la configuration et la lecture des données



Composants de grande qualité pour une longue durée de vie et une haute disponibilité des données

- Cellule de mesure de pression robuste à membrane céramique capacitive, précise et stable à long terme – pas de déformations comme sur les cellules de mesure à membrane métallique
- Cellule de mesure de conductivité à 4 électrodes – à toute épreuve et précise
- Corps de sonde en acier inoxydable (904L) résistant à la corrosion et à l'eau saline
- Câble étanche renforcé en kevlar avec capillaire de compensation de pression – protection maximale contre la pénétration d'eau
- Pile au lithium avec env. 10 ans d'autonomie – longs intervalles de maintenance et exhaustivité des données



### Domaines d'application

- Surveillance à long terme des nappes phréatiques ; utilisable également en eaux de surface
- Mesures de contrôle dans des sites potentiellement pollués

## Caractéristiques techniques

### Paramètres surveillés

Niveau d'eau/Pression, température, conductivité spécifique, salinité, TDS

### Mesure du niveau d'eau (pression)

- Plages de mesure : colonne d'eau 0 à 4 m, 0 à 10 m, 0 à 20 m, 0 à 40 m, 0 à 100 m
- Résolution : 0,001 m/0,1 cm/0,0001 bar
- Précision :  $\pm 0,05\%$  de la pleine échelle
- Stabilité à long terme :  $\pm 0,1\%$  /an de la pleine échelle
- Unités : m, bar, pascal

### Mesure de la température

- Plage de mesure : - 25 °C à +70 °C
- Résolution : 0,01 °C
- Précision :  $\pm 0,1\%$
- Unités : °C, °F

### Mesure de la conductivité

Plage de mesure 0 à 2000 µS/cm:

- Résolution : 1 µS/cm
- Précision :  $\pm 1\mu\text{S}/\text{cm}$  ou  $\pm 0,5\%$  de la valeur mesurée (valeur la plus élevée)
- Unités : µS/cm, mS/cm
- Plage de mesure 0,1 à 100 mS/cm:
- Résolution : 0,01 mS/cm
- Précision :  $\pm 0,01 \text{mS}/\text{cm}$  ou  $\pm 1,5\%$  de la valeur mesurée (valeur la plus élevée)
- Unité : mS/cm

### Alimentation électrique

- 2 piles alcalines C de 1,5 V
- ou 1 pile au lithium 3,6 V/13 Ah
- ou 1 pile au lithium 3,6 V/26 Ah

### Autonomie de la pile

mesure toutes les heures, une transmission/jour

- Pile au lithium (26 Ah) : > 10 ans
- Piles alcalines : > 1 an

### Modem

GSM standard 850/900 MHz/  
1800/1900 MHz,

GSM (quadribande), GPRS

### Antenne

intégrée, résistante aux intempéries, antenne externe en option (SMA-m)

### Interface de communication infrarouge (IrDA)

### Mémoire de mesure

4 Mo, env. 500 000 mesures

### Cadence de scrutation/de mémorisation

5 secondes à 24 heures

### Longueur du système

(longueur du câble, unité de communication et sonde de pression incluses)

2,0 à 200 m  $\pm 1\% \pm 5\text{ cm}$

### Installation

- dans des tubes de forage de 2" et plus ; (accessoire : anneau de suspension universel)
- avec plateaux d'adaptation pour obturateurs articulés OTT : 3", 4", 6"

### Température d'utilisation

- 30 °C à + 85 °C

### Température de stockage

- 40 °C à + 85 °C

### Dimensions L x Ø

- Sonde : 317 mm x 22 mm
- Unité de com. : 520 mm x 50 mm

### Poids

- Sonde : env. 0,43 kg
- Unité de communication (avec piles) : env. 0,92 kg

### Matériau du boîtier

- Sonde : Inox (DIN 1.4539, 904 L )
- Unité de com. : aluminium, PA-GF

### Indice de protection

- Sonde : IP 68
- Unité de communication : IP 67

### Valeurs limites CEM

Respect des normes CE 204/108/CE, ETSI EN 301 486-1/-7, EN 61326-1



Allemagne  
OTT Hydromet GmbH  
Ludwigstrasse 16 · 87437 Kempten  
Phone +49 831 5617-0 · Fax -209  
info@ott.com · www.ott.com



Campbell Scientific (Canada) Corp.  
14532 131 Avenue NW | Edmonton AB TSL 4X4  
780.454.2505 | fax 780.454.2655 | campbellsci.ca