

Antenne 3 dBi 2G/3G/4G

Antenne 2G/3G/4G 3 dBi (Montage mural ou sur mât) 3m de câble & connecteur SMA



Résistant aux intempéries et à la corrosion (référence 009528)

Aperçu

Antenne de base pour modem résistante aux intempéries et à la corrosion, fournie avec un support mural/de mât. Couvre les bandes de fréquences 2G, 3G et 4G. Cette antenne

compacte est conçue pour être utilisée dans les zones de bonne couverture du signal.

Avantages et caractéristiques

- › Conception compacte pour une utilisation dans les zones où la couverture du signal est bonne.
- › Résistant aux intempéries et à la corrosion
- › Peut être monté sur une surface plane
- › Nota : pour des applications uniquement en Europe

Description technique

Peut être monté sur une surface plane à l'aide des vis fournies par l'utilisateur ou sur un poteau vertical de 26 à 50 mm de diamètre à l'aide de l'adaptateur de montage sur poteau (inclus).

Note : Cette antenne est commercialisée uniquement en Europe.

Spécifications

General	
Polarité	Vertical
Gain	3 dBi
VSWR	1.5 : 1
Dimensions	Height: 83 mm, Diameter: 53 mm
Câble	3 mètres de RG58
Connecteur	SMA

Puissance	20 Watts
Impédance	50 Ohms
Température de fonctionnement	-30°C à +50°C
Fixations de montage	170 mm support de fixation
Imperméable à l'eau	IP65
Matériau	Plastiques techniques noirs, stables aux UV

Pour plus d'informations, visitez le site : www.campbellsci.fr/2g/3g/4g-antenna 